



ZAVOD ZA
GRADBENIŠTVO
SLOVENIJE

SLOVENIAN
NATIONAL BUILDING
AND CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE

Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija

info@zag.si
www.zag.si

Določeni certifikacijski organ

Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

REG2-0004-03 – ZGPro1 – 3199

Na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih - ZGPro-1 se ta certifikat nanaša na gradbeni proizvod

enokrilna lesena požarna vrata PP T-30

požarna odpornost: EI₁ 30 / EI₂ 30

ki ga

Active Design d.o.o.,

Ul. Moštanička 2v, 11253 Sremčica, R. Srbija

proizvaja v obratu

Active Design d.o.o.,

Ul. Moštanička 2v, 11253 Sremčica, R. Srbija.

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, opisana v Slovenskem Tehničnem Soglasju

STS-19/0005, z veljavnostjo od 1. 4. 2019

po sistemu 1 in da

proizvod izpolnjuje vse zgoraj predpisane zahteve.

Za podrobnejše informacije v zvezi z lastnostmi proizvoda se uporablja zgoraj navedeni STS.

Ta certifikat je bil prvič izdan **15. 10. 2019** in ostaja v veljavi do **31. 12. 2020** oziroma toliko časa, dokler se ne spremenijo preskusne metode in/ali zahteve glede tovarniške kontrole proizvodnje, določene v zgoraj navedenem STS, ki se uporabljajo pri ocenjevanju lastnosti in deklariranih značilnosti, oziroma dokler se bistveno ne spremeni proizvod ali pogoji proizvodnje v obratu, razen če ga določeni organ za certificiranje proizvoda začasno ali trajno prekliče.

Natančnejši podatki glede obsega proizvoda so podani v prilogi tega certifikata.

Ljubljana, 15. 10. 2019



Pooblaščen podpisnik certifikacijskega organa:

Vesna Krajnc Brodar, univ.dipl.inž.geol.

Vesna Krajnc Brodar

Priloga

(Izdaja 1)

k certifikatu št. REG2-0004-03 – ZGPro1 – 3199

Proizvajalec: Active Design d.o.o.,
Ul. Moštaniška 2v, 11253 Sremčica, R. Srbija

Tehnična specifikacija: STS-19/0005, z veljavnostjo od 1. 4. 2019

Certifikat zajema naslednji obseg proizvoda:

Opis proizvoda PP T-30:

Konfiguracija	Opis
Enokrilna vrata	Lesena požarna vrata z brazdanim polnim krilom v lesenem podboju Svetla mera vrat: 1008 × 2152 mm; 2,17 m ² Velikost krila*: 1050/1024 × 2169/2156 mm * Dovoljeno povečanje krila: do 15% po višini, 15% po širini in max. 20% po površini Debelina krila: 49 ± 1 mm Vgradnja: v zidane ali montažne stene požarne odpornosti najmanj EI 30

Lastnosti in nameravana uporaba proizvoda PP T-30:

Lastnosti	Vrednost	Standard	Nameravana uporaba
Požarna odpornost (za uporabo na mejah požarnih sektorjev)	EI ₁ 30 / EI ₂ 30	SIST EN 16034:2015	– vgradnja na mejah požarnih sektorjev – za prehod ljudi – za vgradnjo v notranjih stenah objektov
Dimotesnost (za uporabo, kjer je potrebna omejitev širjenja dima)	NPD		
Sposobnost sprostitve (zapiranje – za vrata z napravo za držanje kril v odprti poziciji)	NPD		
Samozapiranje (samo za požarna in/ali dimotesna vrata ter okna s funkcijo samozapiranja)	C		
Trajnost sposobnosti sprostitve	NPD		
Trajnost samozapiranja – proti degradaciji – proti staranju (korozija)	C0 NPD		

Ljubljana, 15. 10. 2019



Pooblaščen podpisnik certifikacijskega organa:

Vesna Krajnc Brodar, univ.dipl.inž.geol.

Vesna Krajnc Brodar